



7

ALFA OPAL SLIM



ZASTOSOWANIE

Nowoczesne liniowe oprawy LED, o minimalistycznym designie.

Idealne do oświetlania biur, hoteli i przestrzeni handlowych, stanowisk pracy i ciągów komunikacyjnych.

Przeznaczone do montażu zwieszanego i natynkowego.




Sprawdzone komponenty

Niezawodność dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości zasilaczy oraz dbałość o estetykę wykonania każdej oprawy



Wysoka wydajność

Wydajne diody SAMSUNG 3030 dzięki którym efektywność świetlna oprawy wynosi nawet do 180 lm/W



Dowolny kolor RAL

Minimalistyczny design i dowolność w wyborze koloru oprawy tworzy idealne dopasowanie do każdego nowoczesnego wnętrza





ALFA OPAL SLIM

Kod	Opis	Barwa	Moc	LED	Jasność oprawy
OPAL-S-05-12-830	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 505X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	12W	60	1400-1500lm Ra=80
OPAL-S -05-12-840		4000K			
OPAL-S -05-12-860		6000K			
OPAL-S -10-22-830	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 1005X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	22W	120	2800-3000lm Ra=80
OPAL-S -10-22-840		4000K			
OPAL-S -10-22-860		6000K			
OPAL-S -05-20-830	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 505X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	20W	108	2500-2700lm Ra=80
OPAL-S -05-20-840		4000K			
OPAL-S -05-20-860		6000K			
OPAL-S -10-40-830	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 1005X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	40W	216	5000-5400lm Ra=80
OPAL-S -10-40-840		4000K			
OPAL-S -10-40-860		6000K			
RA=95					
OPAL-S -05-12-945	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 505X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	4500K	12	60	1100lm Ra=95
OPAL-S -10-22-945	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 1005X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	4500K	22	120	2300lm Ra=95
OPAL-S -05-20-945	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 505X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	4500K	20	108	2000lm Ra=95
OPAL-S -10-40-945	Ob. Aluminium anodowane, przes. Pryzma. 1005X38x50mm. 5 lat GWARANCJI	4500K	40	216	4000lm Ra=95





ALFA OPAL SLIM

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	12-40 [W]
Źródło światła	DIODY LED SMD 5630 SAMSUNG
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 20 (Opcja IP 44)
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 08
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos α	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-20 [°C] do +50 [°C]
Gwarancja	5 lat
Obudowa	Aluminium
Przesłona	Mikropryzma, opal
DALI	NIE
1-10V	NIE
Czujnik ruchu	NIE

SYSTEM MONTAŻU

W zestawie zawiesia z linkami ze stali nierdzewnej o długości 1m.

Opcjonalnie inne moce, kolory i długości.

DYSTRYBUTOR

ALFA Business Service

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 3/9A lok.2

Tel. 42-684-03-00 fax 42- 203-24-07

www.alfabs.pl biuro@alfabs.pl